

Almacenadores para vela ligera y giratorios inox - AISI 316 - pulido

El enrollador RF76 sirve para embarcaciones como el 420, 470, Snipe o similar. El tambor cerrado tiene un Ø de 65mm y es de poliacetal. El giratorio central es de inox AISI 316 y tiene un cojinete de bolas inox. La distancia pasador a pasador es de 62mm. El enrollador RF1246 tiene un tambor abierto Ø 114mm, es de nylon, reforzado con fibra de vidrio. La distancia pasador a pasador es de 92mm. Los pasadores tienen un Ø de 7,9mm. El aparato sirve para embarcaciones hasta ± 6 metros de eslora.



RF76



RF1246



RF78



RF78A



RF78B







RS006010



RF79



RF1247



ref. corta	ref. fabricante	descripción	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	carga max. trabajo	carga rotura kg	peso g
UAA	RF76	almacenador de foque (420, Snipe)	6,3	arr: 9,2/ba: 2,75	62	65	-	565	1700	155
UAB	RF1246	almacenador de foque, barcos hasta 6m	7,9	12,5	92	114	-	870	2600	500
UAC	RF78	giratorio inox, ojo-ojo	-	-	49	19,0	8,2	350	1000	65
UAD	RF78B	giratorio inox, ojo-horquilla	6,4	9,5	48	19,0	8,2	565	1700	60
UAE	RF78A	giratorio inox, horquilla-horquilla	6,4	9,5	53	19,0	-	565	1700	80
UAF	RF79	giratorio inox, horquilla-horquilla	7,9	12,0	88	25,4	16,0	870	2600	215
UAZ	RF1247	como LGX, con enganche del estay	7,9	12,0	88	25,4	16,0	870	2600	246
UAH	RS006010	giratorio aluminio, grillete-horquilla	5	-	62	35,0	-	435	1300	84